

# 小型・卓上・簡易操作の 破袋強度試験機 シールテスター 《JC-01型》



## ■特徴

- ①小型軽量で小スペースの卓上型、ワンプッシュ操作で測定を行いますので操作が簡単です。
- ②試験物への設定荷重到達時より加圧時間のタイマーがカウントされます。
- ③測定時、常に荷重はピークホールドされており、オペレーターによる差異がありません。
- ④測定条件が一定な為、測定物の材質・形状が変化しても、統一条下で行えます。
- ⑤シール不良(漏れ)時、ブザーで警報します。
- ⑥検査時の加圧時間は、1秒から9,999時間まで自由に設定できます。
- ⑦最大加圧力は150Kgまで可能です。(表示はN・m:ニュートン表示となっております)
- ⑧検体の形状に合わせた加圧治具を選択できます。(例:チューブ製品等)

## ■概要

シール漏れ感度設定値(20~150Kg)  
ブザーリセット(ストップスイッチ)  
加圧部下降中(ランプ表示)  
検査荷重の設定値:精密レギュレーターで増減  
エア一圧:0.3~0.6MPa  
加圧部:Φ160×T20 透明塩ビ  
加圧部カバー:SUS304 (取り外し洗浄可)  
駆動用エア供給口:Φ6チューブジョイント  
※警報ブザーは本体に内蔵しています。



## ■仕様

測定範囲	1~150Kg
本体重量	約23Kg
操作盤重量	約3Kg
測定物適用範囲	全長 50~100mm
	全幅 20~100mm
所要電源	AC100V 50/60Hz
所要エア一圧力	0.3~0.6MPa

※エア一使用量:2.0ℓ/min以下(1回分)、電気使用量30VA