

# FL-12/14型 ピストン充填機

(写真>オプション：安全カバー付き)



<オプション>  
インラインキャッパーCP-10  
を下流に付けられます。

## 標準仕様

概略寸法：2000mm x 1000mm x 1900mm (H)  
本体重量：200kg (参考値)  
電源：200V 3相 50/60HZ 2KW  
使用エア：0.6MPaG~  
ノズル本数：2 or 4 本  
充填量：50-250 or 100-500 or 200-1000cc  
ピストン動作：サーボモータ制御  
ノズル動作：エアシリンダー  
対象容器径：Φ35~100  
対象容器高さ：~250mm  
コンベア幅：114mm4  
フィルム厚み：0.035~0.080mm  
フィルムロール紙管内径：Φ127~250mm  
フィルムロール外径：Φ400mm

## オプション

ノズル動作をサーボモータ駆動、  
液体タンク (SUS316L製) + マニフォールド、  
安全カバー、コンベア長さ変更、サイドベルトコンベア  
インラインキャッパー、  
容器洗浄装置、打栓装置、  
容器供給ターンテーブル  
容器回収ターンテーブル

## ■販売店

株式会社 J・P・F エンジニアリング  
工場  
〒615-8052  
京都市西京区牛ヶ瀬堂田町25A102  
TEL：075-205-5340  
FAX：075-205-5436