

ハンディーキャッパー

JC-20型



- 1) 本機は、簡易にキャップを締める、作業者の補助を目的とした半自動式キャッパーです。
- 2) トルク調整部により**出力トルクを設定**できます。
- 3) スイッチ類の少ない設計により良好な操作性を確保しています。
- 4) キャップを傷めないシリコンゴムを使用したチャックゴムです。
- 5) キャッパーヘッド&チャックゴム、ネックガイド(プレート)を変更する事により、様々な容器に対応できます。



トルク強

トルク調整部



ネックガイド

※各容器に合わせて、設計致します。
※プレートの交換を行えば多品種対応が可能です。

	対応キャップ外径	キャッパーヘッド(アルミ製)	チャックゴム(シリコン製)
A	10-20mm	テーパーコーン型キャップ、スクリューキャップ、ツイストキャップ等、キャップ形状に合わせて設計致します。	
B	21-34mm		
C	35-50mm		

	機械仕様
容 器	各種容器、スパウト容器 【柔らかい容器はネックガイド等、要検討】
操 作	キャップを仮締めした容器を容器センター出しガイドへセットし、操作レバーを押し下げるとチャック部が回転します。
能 力	10～20本/分（手供給に対応する能力）
駆動用電力	単相100V 40W 50/60Hz
本体材質	SUS304、SS400（オールSUS可）
寸 法	幅400×奥400×高600

■製造元

株式会社J・P・Fエンジニアリング

〒615-8052

(工場) 京都市西京区牛ヶ瀬堂田町25 A102

TEL (075) 205-5340 (代)

FAX (075) 205-5436

Email: morioka-kunio@jp-factory.co.jp

担当: 機械事業部 森岡邦夫

■代理店/Agent